

Hartsiegel

Technisches Datenblatt

Produkt:

Anwendungsfertige Hart-Versiegelung für mechanisch beanspruchte und abwaschbare Oberflächen im Innenbereich.

Anwendung:

- Herstellen von mechanisch beanspruchbaren und/oder abwaschbaren Oberflächen z.B. im Bereich von Treppenhäusern oder Küchen.

Zusammensetzung:

Lösemittelfreie Spezial-Dispersion auf Basis von Polymeren.

Eigenschaften:

Das Produkt ist milchig, flüssig, lösemittelfrei und erzeugt nach Trocknung einen mechanisch beanspruchbaren und abwaschbaren, seidenmatten Schutzfilm auf Sichtbetonoberflächen.

Lieferform/Lagerung:

1 Liter Schraubdose, 12 Monate trocken und frostfrei lagerbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein.

Verarbeitung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig und wird mittels Roller im Kreuzgang aufgetragen. Je nach Beanspruchung kann nach antrocknen der ersten Schicht (bei +20°C ca. 20 – 60 min.) eine zweite Schicht aufgebracht werden.

Technische Daten

Farbe	milchig, weiß
Konsistenz	flüssig
Verarbeitungstemperatur	+5 - +30 °C
Reichweite	ca. 100-200 ml je m ²

Hinweise:

Die Wand bis zur vollständigen Durchtrocknung schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schützen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegen. Nicht unter + 5 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Bei Temperaturen > +20°C Hartsiegel kühl lagern. Keine Anwendung bei aufsteigender Feuchtigkeit im Untergrund. Das Produkt ist für die gewerbliche Anwendung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Version: 02/2020